

БУЛАД**ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЕ ЗАПОЗНАЙТЕ С ИНСТРУКЦИЯТА ПРЕДИ УПОТРЕБА**

ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАБОТА

БУЛАД представлява двукомпонентна смес за безвзривно разрушаване на твърди материали, скали, бетони, стоманобетони и др.

БУЛАД се предлага в 2 (две) опаковки:

БУЛАД 1 (малка разфасовка).

БУЛАД 2 (голяма разфасовка) от 10кг.

В твърдия материал (скала, бетон и др.) предварително се пробиват отверстия/дупки с размери 35-40мм в диаметър и дълбочина не по-малко от 40см, разположени шахматно или в редове през 20-40см и повече, така че да се осигури разрушаването (разцепването) на твърдия материал.

Отверстията трябва да бъдат добре почистени от прах и други отпадъци, вода, както и да не бъде допуснато наводняването им в продължение на 20-24 часа след запълването им с **БУЛАД**.

В голяма кофа (бака) се изсъпва:

1. Вода - 3,800 - 4,200л
2. **БУЛАД 1** (малката разфасовка), и се разбърква интензивно, механично (с пропилерна бъркалка) за около 1-2 мин., след което се прибавя
3. **БУЛАД 2** (голямата разфасовка от 10 кг) и отново се разбърква интензивно (на бързи обороти) 3-4 мин. до получаване на хомогенна смес с консистенция на „пчелен мед“.

!!! ВАЖНО !!!: недопустимо е да се прибави във водата първо БУЛАД 2 с оглед безопасността на работа!

Без да се изчаква, приготвения разтвор от **БУЛАД** се налива в отверстиета **във възможно най-кратък срок (не повече от 5-10мин.)** от забъркването. За предпочитане е този процес да се извършва в близост до обекта за разрушение,

рано сутрин, докато околната температура е пониска.

РАЗХОД: 10-20 кг/м³ разрушена маса

СРОК НА ГОДНОСТ: до 3 месеца
(в опаковка с не нарушена цялост, в сухо и закрито помещение).

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО:

- **ОПЕРАТОРИТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТ ЗАЩИТНИ ОЧИЛА;**
- се използват гумени ръкавици, очила и лични защитни средства, подходящи работни дрехи, както при работа с варови и циментови разтвори и бетони;
- всички части от кожата, които по невнимание, евентуално са били в контакт с **БУЛАД** се измиват обилно с вода и сапун;
- всички съдове и инструменти се измиват обилно с чиста вода след всяка забъркана доза;
- съхранението на **БУЛАД** трябва да става в добре затворени пластмасови торби на сухо място (закрит склад) и в условия защитаващи го от овлажняване.

ЗАБРАНЕНО:

- да се нарушава последователността на забъркване на компонентите на **БУЛАД** описана по-горе. В никакъв случай не трябва да се прибавя **БУЛАД 2** във водата преди **БУЛАД 1**.
- да се гледа в отверстиета в течение на първите 24 часа след напълването им с шлам от **БУЛАД**.
- да се поставя **БУЛАД** в бутилки или други затворени съдове, за да се избегни тяхното разрушаване.

Фирмата производител не носи отговорност, при неспазването на указанията и инструкциите за работа, по подготовката на отворите /почистването и водонапиването им/, грижете за тях, както и при неспазване на мерките за сигурност, мерките по охрана на труда и техника на безопасността.