

БУЛЦЕМЕКС РСП

РАЗШИРЯВАЩ СЕ СЪСТАВ ЗА ПОДЛИВКИ

БУЛЦЕМЕКС са серия специални състави с регулируеми деформационни свойства.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: БУЛЦЕМЕКС РСП е специален състав с малко свободно разширение-обикновено от порядъка на 0,1-1,0%. Той е предназначен, с това начално разширение да компенсира настъпващото в следствие, при втвърдяване на въздух, съсъхване. Намира приложение в различни видове армирани и неармирани конструкции, замонолитвания, настилки, подливки на машини, подкранови пътища, резервоари, конструкции и съоръжения и други, чрез изготвяне на разтвори и бетони със състава. Подходящ е във всички случаи, когато се изисква да бъде разпределен товара по цялата площ на съоръженията, преодоляно съсъхването, както и да бъде повишена носимоспособността, пукнатинуостойчивостта, водонепропускливостта и други.

ПРЕДИМСТВА: БУЛЦЕМЕКС РСП е на циментова основа, с високоефективни модифициращи компоненти, които също така са на неорганична силикатна база. Той не съдържа хлориди и др. вредни за бетона и стоманата вещества и затова намира приложение в различните видове армирани и неармирани конструкции и изделия. Заедно с него могат да бъдат използвани други химически добавки, като пластификатори, супер пластификатори и др. Времето на свързване е запазено подобно на това на обикновения портландцимент. При работа с БУЛЦЕМЕКС РСП не се изискват специални мерки по охрана на труда, освен обичайните за обикновените цименти, разтвори и бетони.

МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ И НАЧИН НА РАБОТА: Приготвянето и полагането на разтворите и бетоните с БУЛЦЕМЕКС РСП са подобни на тези с обикновен портланд цимент, така че успешно се използва обичайната технология за тях, или указани в допълнително приложени „Състав и указания“ за работа.

ВЪНШЕН ВИД, ОПАКОВКА И СЪХРАНЕНИЕ.

БУЛЦЕМЕКС САС е прахообразен продукт със сив цвят.

Опакова се в торби по 25кг.

Съхранява се на сухо, защитен от влага

Срока на годност - 1 година.

ДАТА НА ПРОИЗВОДСТВО: виж ДЕП



1950

ЕФТОЛ ЕООД, София, р-н Младост, бл.438, вх.2

12

1950-CPD- 304-2/15.05.2012

EN 1504-6

Анкериращ продукт

Изместване при изтръгване: $\leq 0,6$ мм при натоварване 75кН

Съдържание на хлоридни йони: $\leq 0,05\%$

Опасни вещества: съответства на 5.3

Реакция на огън: негорим

H335 Може да предизвика дразнене на дихателните пътища

H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите

H315 Предизвиква дразнене на кожата

H317 Може да причини алергични кожни реакции

P102 Да се съхранява извън обсега на деца

P280 Използвайте предпазни ръкавици; предпазно облекло; предпазни очила; предпазна маска за лице

P302/P352/P333/P313 **ПРИ КОНТАКТ СКОЖАТА:**

Измийте обилно със сапун и вода. При поява на кожно дразнене или обрив по кожата: Потърсете медицински съвет/помощ.

P305/P351/P338/P310 **ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ:**

Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате. Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или лекар.

P261/P304/P340/P312 Избягвайте вдишване на прах.

ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете пострадалия на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането. При неразположение се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

P501 Съдържанието да се изхвърли в обособените за това места.